



MBF-6EV

- Плоский профиль
- Низкое потребление тока
- Полностью поляризован и идет с давлением
- Отличный резонирующий тон
- 95дБ(А) на расстоянии 1 м
- Простая установка с универсальным монтажным основанием

MBF-6EV Стандартный звонок пожарной сигнализации шести дюймов в диаметре для внутреннего использования, основанный на ряде стандартных производственных звонков KOBELL.

Приводимый мотором высоконадежный звонок воспроизводит отличный резонансный тон и высокий уровень звука.



MBA-6

- Плоский профиль
- Низкое потребление тока
- Полностью поляризован и идет с давлением
- Отличный резонирующий тон
- 94дБ(А) на расстоянии 1 м
- Атмосферостойкий для наружной установки
- Простая установка с универсальным монтажным основанием

Характеристика этого звонка шести дюймов в диаметре такая же, как и у MBF-6EV, за исключением того, что данная модель поставляется с атмосферостойким монтажным основанием, позволяющим устанавливать звонок на улице.

Спецификации

Код заказа	MBF-6EV	MBA-6
Рабочее напряжение	19.2 - 28.8 В пост. тока	19.2 - 28.8 В пост. тока
Номинальный ток	8.8 - 13.2мА	27.8 - 32.2мА
Диапазон рабочей температуры	-10°C до + 50°C	-10°C до + 50°C
Максимальная влажность	45-85% Не конденсированная (при 40°C)	45-85% Не конденсированная (при 40°C)
Цвет	Красный	Красный
Материал изготовления	Алюминий	Алюминий
Максимальный звуковой выход	95дБ(А) на расстоянии 1 м	94дБ(А) на расстоянии 1 м
Диаметр (мм)	150	150
Глубина (мм)	53 (включая монтажное основание)	120 (включая монтажное основание)
Вес (г)	410	950