

- Использование в зоне IIS
- Степень защиты IP66, атмосферостойкий
- Настенная или потолочная установка
- Определенная D-A-F точка установки



Извещатель LFB, устойчивый к атмосферным осадкам, спроектирован в соответствии с международными стандартами. Классифицируется как Простой Электрический Аппарат для использования во взрывобезопасных системах. Он включает в себя сенсорный элемент, смонтированный в распределительной коробке Hawke Type PL612, которая изготовлена из огнеупорного стеклопластика в комплекте с электропроводной пластиной заземления, внутренней клеммой и клеммным блоком Klippon на 6 клемм, тип МК6/6. Устройство может устанавливаться на обе стороны стены или на потолок.

Спецификация

Классификация зоны	Контур IIS- опасная
Диапазон детектора	320-050...057
Распред коробка	Hawke PL612
Электрическая классификация	2A@ 24V dc
Работа контакта	Нормально открыт (закрывается при срабатывании)
Кабельный выход	3 x M20
Клеммный блок	Klippon МК6/6
Температура окружающей среды	-40...+180 °C
Классификация IP	IP66
Вес	1.2 кг
Размер	Коробка-120 x 120 x 70мм (W x L x H) Щуп - выступает на 115мм из коробки

Код №	Описание
318-070-050	60°C устройство LFB
318-070-051	71°C устройство LFB
318-070-052	88°C устройство LFB
318-070-053	107°C устройство LFB
318-070-054	135°C устройство LFB
318-070-055	163°C устройство LFB
318-070-057	232°C устройство LFB
318-070-058	99°C устройство LFB
318-070-059	180°C устройство LFB

Размеры

